



## ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍ STANICE (Obr.1A)

- Upevni domovní telefony Art.3002 na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevni trafo Art.321 na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby
- Nastav montážní krabičku (1) podle směru šipky (B)
- Ujistí se, že všechny upevňovací otvory jsou čisté a přesně provedeny
- Upevni krycí rám (2) čtyřmi dodanými šrouby (3)
- Vlož pant (5) na příslušné místo na hlasové jednotce a upevni rámeček (4) čelního panelu (7) dvěma dodanými šrouby
- Nezapomeň, že kabelové vedení musí být vedeno odděleně od hlavního síťového vedení
- Připoj přístroj podle dodaného zapojení vodičů
- Zapnutím přívodu el. proudu zkontroluj, zda systém funguje
- Audio reproduktor je přednastaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru či mikrofonu použij trimry (A)
- V případě zpětné vazby (Larsenova efektu) nastav první citlivost mikrofonu a až potom v případě potřeby hlasitost reproduktoru.
- Zavři čelní panel a upevni dodaným šroubem (8)
- Zakryj šroubek dodanou plastovou krytkou (9)

## POVRCHOVÁ MONTÁŽ VENKOVNÍ STANICE (Obr.1B)

- Upevni domovní telefon Art.3002 na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevni trafo Art.321 na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevni povrchovou venkovní jednotku Art.881 (1) na zeď čtyřmi dodanými šrouby
- Upevni pant (5) k rámečku (4) čelního panelu (7) dvěma dodanými šrouby
- Nezapomeň, že kabelové vedení musí být vedeno odděleně od hlavního síťového vedení
- Připoj přístroj podle dodaného zapojení vodičů
- Zapnutím přívodu el. proudu zkontroluj, zda systém funguje
- Audio reproduktor je přednastaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru či mikrofonu použij trimry (A)
- V případě zpětné vazby (Larsenova efektu) nastav první citlivost mikrofonu a až potom v případě potřeby hlasitost reproduktoru.
- Zavři čelní panel a upevni dodaným šroubem (8)
- Zakryj šroubek dodanou plastovou krytkou (9)



## Montážní návod zapojení do elektrické sítě a transformátoru

**Systém musí být instalován podle platných státních norem, zvláště doporučujeme:**

Připojit systém do elektrické sítě přes jistič, který by měl být umístěn na lehce dostupném místě a vypínač by měl být jednoduše ovladatelný!!!

### Instalace zdroje

- Odšroubuj boční kryty zdroje
- Upevni zdroj na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby
- Vypni přívod elektrického proudu jističem (viz výše) a připoj systém podle dodaného zapojení vodičů
  - Zkontroluj zapojení a zabezpeč vodiče ve zdroji
  - Přišroubuj boční kryty zdroje
  - Zapni přívod elektrického proudu

